Рукава резиновые для газовой сварки и резки

Применение: Гибкий рукав для подачи газа под давлением для оборудования сварки и резания.
Рукава изготовлены в соответствии с ГОСТ 9356
Температурный режим: -30°С / +50°С. **Запас прочности:** 3: 1 **Внутренний слой:** черный, гладкий.
Армирование: Тканевое усиление, навивка. **Материал:** вулканизированная резина

Размер, мм	6,3*13,0			9,0*16,0			9,0*18,0			2x6,3*13,0			6,3*13,0x9,0*16,0			2x9,0*18,0							
Давление, МПа	0,63									2,00														
Класс	I						II						III											
Длина, м	5			10			20			25			40			50								
Газ	кислород			ацетилен			метан			водород			пропан-бутан			иной								
Цвет	красный						синий						черный											

(нужное отметить.)

Свидетельство о приемке

Рука изготовлен и испытан согласно ГОСТ 9356 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК о приёмке и дата выпуска



_____

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует безотказную работу горелки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию**, но не более 18 месяцев с даты изготовления.**

Произведено по заказу:

ООО «ГСЕ Красс» 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н
E-mail: svarka@gcegroup.com; www.gcekrass.ru Тел.: 8 800 5000 423
Страна производства: Китай